

Informacija apie medienos produktus

Mediena – tai gyva, “kvėpuojanti” medžiaga, kuri gali plėstis ar trauktis priklausomai nuo aplinkos temperatūros ir drėgmės pokyčių. Tai charakteristika būdinga medienos masyvo stalviršiams ir medienos skydams.

Dėl šios priežasties, siekiant geriausių rezultatų, būtina:

- Montuojant palikti pakankamai erdvės skydams judėti tiek per ilgį, tiek per plotį
- Vengti naudoti medienos stalviršius patalpose, kuriose galimi ryškūs temperatūrų bei drėgmės pokyčiai
- Nemontuoti medienos skydų arti šilumos šaltinių, pvz. virš radiatorių.
- Ypač gerai impregnuoti skersinio pjūvio briauną. Ji – kaip kempinė į save sugeria drėgmę, tad jos gerai neužsandarinus bet kokie drėgmės svyravimai skydą deformuos.
- Alyvuotą skydą reguliariau peralyvuoti, ypač dažnai valomas vietas.
- Naudoti papildomus apsauginių medžiagų sluoksnius tarp medienos skydų ir šilumą skleidžiančių buitinių prietaisų, bei ypač drėgnų vietų.
- Impregnuoti visas išpjovas, skylės varžtams.
- Įvertinti medienos “vaikščiojimą” atliekant išpjovimus, gręžiant skylės varžtams.

Medis – natūrali medžiaga, todėl spalviniai nukrypimai, šakotumas yra įprasta medienos natūralaus grožio dalis, o ne defektas.

Drėgmės, temperatūros ir kitų aplinkos sąlygų nustatymas užsakovo patalpose yra natūralaus medžio skydų montuotojo atsakomybė. Įvertinęs tai, jis priima sprendimą ar sąlygos natūralaus medžio skydams montuoti yra tinkamos ir ar šis produktas ten gali būti naudojamas. Priėmus šį sprendimą bet kokios iš to kilę problemos yra montuotojo ar užsakovo atsakomybė, o ne gamintojo.

Skydų linkimas, trūkinėjimas ir pan. beveik visuomet yra netinkamo montavimo rezultatas. Supjaudamas ir/ar sumontuodamas medienos skydą klientas patvirtina, kad jo kokybė yra tinkama ir jokios tolimesnės kokybės pretenzijos nėra priimanamos. Dėl to prašome įsigytas prekes apžiūrėti ir apie galimus defektus pranešti ne vėliau, kaip per 7 dienas.

